

10228108 ALTUMA B 37-840 ET

LED Leuchte für Tierställe




made by...



Dimensionen / Gewicht	787 x 112 x 122 mm / 3.1 kg
Lichtstrom / Lichtfarbe / CRI	3.700 lm / 4.000 K / 80
Maximale elektrische Leistung / typisch	26 / 26
Nenn-Spannung / Frequenz	220-240 V / 0..50-60 Hz
Schutzklasse	Klasse 1
IP-Schutz / Schlagfestigkeit	IP69K / IK10
Chemische Beständigkeit	Siehe separater Anhang
Lebensdauer / maximale Umgebungstemperaturen	L80 (25°C) 100.000 h / -25..+35° C
Feuerschutz	GRP and PMMA: Entflammbarkeit (UL94): HB, Glühdrahttest (EN 60695-2-11): 650°C
Dimmen	Elektronischer Transformator – 1 Kanal, Schaltbar
Elektrischer Anschluss	Offenes Kabel (3 m, NYY 1.5 mm ²)
Farbe Gehäuse / Endkappen	Hellgrau / Rot (weitere Farben auf Anfrage)
Zubehör	Edelstahl-Befestigungswinkel enthalten; Rohrschellen optional

Lichtverteilung



Breitstrahlende Optik.
Homogene Beleuchtung
bis zu 7 m Breite bei 3 m
Installationshöhe.

Kennzeichnungen



ZALUX S.A.
STRONGERTUBE RESIST
✓ Ammoniakbeständigkeit
✓ Reinigungsbestand
DLG-Prüfbericht 6288



RoHS **CB**
TEST

