

10228119 ALTUMA 0.7 MXB 28-CCL ETDD GalliSpec®


LED Leuchte für Tierställe



made by...



Dimensionen / Gewicht	787 x 112 x 122 mm / 3.1 kg
Lichtstrom / Lichtfarbe / CRI	2.800 lm / GalliSpec / 80
Maximale elektrische Leistung / typisch	26 W / < 26 W
Nenn-Spannung / Frequenz	220-240 V / 0..50-60 Hz
Schutzklasse	Klasse 1
IP-Schutz / Schlagfestigkeit	IP69K / IK10
Chemische Beständigkeit	Siehe separater Anhang
Lebensdauer / maximale Umgebungstemperaturen	L80 (25°C) 100.000 h / -25..+35° C
Feuerschutz	GRP and PMMA: Entflammbarkeit (UL94): HB, Glühdrahttest (EN 60695-2-11): 650°C
Dimmen	Elektronischer Transformator - 1 Kanal, Digital dimmbar (DALI DT6)
Elektrischer Anschluss	Durchgangsverdrahtung (5x1,5) inklusive Stecker (TWW)
Farbe Gehäuse / Endkappen	Hellgrau / Rot (weitere Farben auf Anfrage)
Zubehör	Edelstahl-Befestigungswinkel enthalten; Rohrschellen optional

Lichtverteilung


Maximal breitstrahlende Optik. Gleichmässige Beleuchtung bis zu 14 m Breite bei 3 m Installationshöhe.

Kennzeichnungen
