



AMENTA 1.5 60-850 ET LV



Further light distributions on request /
Weitere Lichtverteilungen auf Anfrage.



TK	TK	10263480
Dimensions [mm]	Abmaße [mm]	1.541 x 76 x 67 mm
Weight [kg]	Gewicht [kg]	2,0
Power [W]	Leistung [W]	51
Luminous flux [lm]	Lichtstrom [lm]	6.000
Color	Farbe	5.000
CRI	CRI	80
Voltage	Nennspannung	220..240
Frequency	Frequenz [Hz]	0..50/60
Protection class	Sicherheitsklasse	I
Ballast controls	Ansteuerung des Treibers	ET (switchable/schaltbar)
Connection	Verbindung	2x Terminal
IP protection	IP Schutzklasse	IP 66
IK protection	IK Schutzklasse	IK 03
Material	Material	PMMA, ASA
End cap color	Endkappen-Farbe	Red / Rot
Service life, L80 (25 °C) [h]	Lebensdauer, L80 (25 °C) [h]	50.000
Min. / Max. ambient temp.	Min. / Max. Umgebungstemp.	-15 ... +25
Fire protection, UL94	Feuerbeständigkeit, UL94	HB
Fire protection, EN 60595-2-11 [°C]	Feuerbeständigkeit, EN 60595-2-11 [°C]	650
Marking	Kennzeichnung	

